



PROFESIONÁLNÍ SYSTÉMY PRO VÝROBU STLAČENÉHO VZDUCHU

Pístové kompresory řady WK, VWK a HWK jsou navrženy pro co nejefektivnější výrobu stlačeného vzduchu a proto se vyznačují vysokou účinností s nízkou spotřebou energie. Díky nízkým otáčkám pístového agregátu lze tyto kompresory používat po mnoho let, aniž by došlo ke ztrátě jejich výchozích parametrů.

LITINOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY

ŘADA WK - VWK - HWK



VWK 430-3,0/90



VWK 550-4,0/90



VWK 650-5,5/270



VWK 900-7,5/270

- MODERNÍ HLAVY VÁLCŮ
- DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- VYSOKÁ ÚČINNOST
- SNÍŽENÁ HLUČNOST
- OPTIMÁLNÍ CHLAZENÍ HLAVY VÁLCŮ



Námi nabízená zařízení se vyznačují nízkými provozními náklady oproti ostatním zařízením renomovaných výrobců (s ohledem na energetickou účinnost a servisní náklady).

Jedním z cílů společnosti WALTER KOMPRESSORTECHNIK ČESKO je neustálé zlepšování kvality výrobků. Z toho důvodu si výrobce vyhrazuje právo na změnu nabídky a technických parametrů.

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉMY PRO VÝROBU STLAČENÉHO VZDUCHU

WALTERTM
KOMPRESSORTECHNIK

Řada **WK** na horizontální tlakové nádobe

Symbol	Objem nádoby L	Písty/kompřst.	Sání l/min	Výdáv l/min	Tlak (bar)	Příkon kW / HP	Napájení V	Otáčky pístového bloku (ot./min)	Hmotnost kg	Rozměry (mm)		
										Délka	Šířka	Výška
WK 430-3,0	50	2/1	430	340	10	2,2/3,0	400	1276	75	840	370	790
WK 430-3,0/50 A	50	2/1	430	340	10	2,2/3,0	230	1276	75	840	370	790
WK 430-3,0/100	100	2/1	430	340	10	2,2/3,0	400	1276	86	1110	380	850
WK 430-3,0/100 A	100	2/1	430	340	10	2,2/3,0	230	1276	86	1110	380	850
WK 430-3,0/200	200	2/1	430	340	10	2,2/3,0	400	1276	115	1450	470	990
WK 430-3,0/200 A	200	2/1	430	340	10	2,2/3,0	230	1276	115	1450	470	990
WK 550-4,0/100	100	3/1	550	440	10	3,0/4,0	400	1202	129	1110	450	920
WK 550-4,0/200	200	3/1	550	440	10	3,0/4,0	400	1202	129	1450	470	990
WK 550-4,0/270	270	3/1	550	440	10	3,0/4,0	400	1202	156	1620	490	1060
WK 650-5,5/270	270	2/1	650	550	10	4,0/5,5	400	993	163	1620	490	1070
WK 900-7,5/270	270	3/1	900	740	10	5,5/7,5	400	902	178	1620	490	1100
WK 900-7,5/500	500	3/1	900	740	10	5,5/7,5	400	902	253	2030	600	1250
WK 1500-10/500	500	4/2	1500	1100	10	7,5/10	400	768	312	2030	600	1250

Řada **VWK** na vertikální tlakové nádobe

Symbol	Objem nádoby L	Písty/kompřst.	Sání l/min	Výdáv l/min	Tlak (bar)	Příkon kW / HP	Napájení V	Otáčky pístového bloku (ot./min)	Hmotnost kg	Rozměry (mm)		
										Délka	Šířka	Výška
VWK 430-3,0/90	90	2/1	430	340	10	2,2/3,0	400	1276	90	550	730	1139
VWK 430-3,0/90A	90	2/1	430	340	10	2,2/3,0	230	1276	90	550	730	1139
VWK 550-4,0/90	90	3/1	550	440	10	3,0/4,0	400	1202	118	700	770	1200
VWK 650-5,5/270	270	2/1	650	550	10	4,0/5,5	400	993	192	790	450	1740
VWK 900-7,5/270	270	3/1	900	740	10	5,5/7,5	400	902	230	570	880	1770

Řada **HWK** na horizontální tlakové nádobe

Symbol	Objem nádoby L	Písty/kompřst.	Sání l/min	Výdáv l/min	Tlak (bar)	Příkon kW / HP	Napájení V	Otáčky pístového bloku (ot./min)	Hmotnost kg	Rozměry (mm)		
										Délka	Šířka	Výška
HWK 700-5,5/270	270	2/2	600	500	13	4,0/5,5	400	914	205	1620	650	1150
HWK 1200-10/500	500	4/2	1120	960	13	7,5/10	400	725	390	2030	600	1250

*Varianta 15 bar na dotaz.

Pouze originální náhradní díly a oleje Walter Kompressortechnik Česko zaručují dlouhou životnost, bezporuchový provoz a stabilitu dosažených parametrů.



Jedním z cílů společnosti Walter Kompressortechnik Česko je neustálé zlepšování kvality výrobků. Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo na změnu nabídky a technických parametrů.

